

REMOLQUE VERTICAL DE TRIPLE SINFIN MODELO MV TRIPLO – 40 Y 45



- Mezclador vertical
- 3 sinfines verticales con cuchillas dentadas
- 4 contracuchillas regulables
- Escalera vertical con acceso por ambos lados.
- Cambio de velocidad (servo asistido)
- Báscula programable (15 raciones, 15 ingredientes)
- 6 células de pesaje
- Mandos a distancia por cable
- Pie hidráulico con bomba manual
- Freno hidráulico y manual
- Enganche atornillado regulable en altura
- Cambio de velocidad
- Reductor
- Sin Instalación hidráulica. Conexión por enchufes rápidos al tractor
- Cinta delantera, trasera o puerta de descarga
- Tridem

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VOLUMEN	POTENCIA	NEUMÁTICOS	A	B	C	D	E	F
MV 40 T	40 m ³	175 CV	435/50 R19,5	10060	3540	2530	2265	550	920
MV 45 T	45 m ³	200 CV	435/50 R19,5	10480	3610	2530	2265	550	920



OPCIONES MV, MV DUPLO Y MV TRIPLO

PIE

PIE HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL
PIE MECÁNICO

FRENO

FRENO MANUAL
FRENO HIDRÁULICO
FRENO MANUAL E HIDRÁULICO
FRENO MANUAL Y NEUMÁTICO

DESCARGA

CINTA ADICIONAL
SEGUNDA PUERTA DE DESCARGA
PUERTA EN PARTE CURVA
MARCADOR DE APERTURA DE PUERTA TRASERA
DISTRIBUIDOR MANUAL PARA ALIMENTACIÓN DE OVEJAS
CINTA EN PUERTA LATERAL
PROLONGACIÓN DE CINTA
CINTA DESPLAZABLE

OTROS

TOLVA PARA CONCENTRADOS DE GRAVEDAD
REGULADOR DE CAUDAL DE CINTA
SOPORTE DE BATERÍA
KIT DE BATERÍA COMPLETO
INSTALACIÓN DE LUCES DE POSICIÓN
CARDÁN HOMOCINÉTICO
ANILLO PARA INCORPORACIÓN DE AGUA
ANILLO ANTIDEBORDAMIENTO
ESCALERA SIMPLE
TUBO PARA ALIMENTACIÓN LÍQUIDA
CONTRACUCHILLAS HIDRÁULICAS
BOGGIE
PLACA MAGNÉTICA SUPER

TRIPLO

CAMBIAR REDUCTOR
PASAR DE BOGGIE A TRIDEM

MANDOS

MANDO A DISTANCIA FLEXIBLE MANUAL
MANDO ELÉCTRICO
CAMBIO DE VELOCIDAD POR CONTROL ELÉCTRICO
MANDO ELÉCTRICO POR RADIOCONTROL
INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ACCESORIOS ESPECIALES

PICADORA DE PAJA – CONTROL POR ELECTROVÁLVULAS
BOQUILLA GIRATORIA – CONTROL POR ELECTROVÁLVULAS
BOQUILLAS GIRATORIA Y LATERAL – CONTROL POR ELECTROVÁLVULAS