

OPCIONES MVS DUPLO Y MVS BELMIX

IMÁN FIJO EN LA CINTA DE DESCARGA
CLIMATIZACIÓN
RETROVISORES CON RESISTENCIA ELÉCTRICA
RETROVISORES REGULADOS ELÉCTRICAMENTE
FARO DE TRABAJO
ACCESORIOS Y DOCUMENTACIÓN PARA MATRICULACIÓN
BARREDORA
SOPORTE FRESA
SUSPENSIÓN POR ACUMULADOR DE HIDRÓGENO
INCREMENTO LONGITUD FRESA
CÁMARA DE VÍDEO
PEDAL DE FRENO DE SERVICIO EN 2EJES
VENTILADOR REVERSIBLE
ENGRASE CENTRALIZADO
BLOQUEO DIFERENCIAL
INCREMENTAR POTENCIA MOTOR
FRESA INOXIDABLE
SUSPENSIÓN POR BALLESTAS PARABÓLICAS
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DELANTERA
VELOCIDAD 0-25 Km/h
VELOCIDAD 0-40 Km/h
2 EJES DIRECCIONALES
TRACCIÓN 4 RUEDAS
SEGUNDA PUERTA LATERAL
CINTA ADICIONAL CON CONTROL HIDRÁULICO
CINTA MOVIL LATERALMENTE
CINTA TRASERA DESCARGA AMBOS LADOS